

Nombre comercial: **X2**

| CLAVE DEL CÓDIGO |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1               | • Error en memoria EEPROM en tarjeta de evaporador.                                       |
| E2               | • Señal interna de tarjeta de control, fuera de sincronía.                                |
| E3               | • Velocidad anormal en motor evaporador.                                                  |
| E5               | • Corto circuito o circuito abierto en sensor de temperatura ambiental de evaporador.     |
| E6               | • Corto circuito o circuito abierto en sensor de tubería en evaporador.                   |
| E7               | • Corto circuito o circuito abierto en sensor de tubería de Condensador. (modelos 2 tons) |
| E9               | • Error de comunicación entre tarjeta evaporador / condensador. (modelos 2 tons)          |
| EC               | • Fuga o escasez de refrigerante.                                                         |

**Termistores:**

Sensor de temperatura ambiental y tubería:

| °C | Resistencia (KΩ) | °C | Resistencia (KΩ) |
|----|------------------|----|------------------|
| 0  | 37.5             | 25 | 10               |
| 5  | 26.9             | 30 | 8                |
| 10 | 20.7             | 40 | 5.2              |
| 15 | 16.1             | 50 | 3.5              |
| 20 | 12.6             | 60 | 2.4              |